



แบบตรง (แกนลงล่าง)

Model : 174B/ 271B/ 291B



แบบข้องอ 90°
(แกนออกทางด้านหลัง)

Model : 175B/ 272B/ 292B



THERMOMETERS

เทอร์โมมิเตอร์แบบหลอดแก้ว

MODEL : 174B/175B/271B/272B/291B/292B

คุณลักษณะ


เทอร์โมมิเตอร์ของ SIKA รุ่น 174B, 175B, 271B, 291B, 272B และ 292B นี้ถูกออกแบบมาให้ใช้กับงานหนักโดยเฉพาะ ตัวหลอดแก้วของเทอร์โมมิเตอร์หุ้มด้วยโลหะชุบสีทอง ด้วยระบบ Anodized เพื่อป้องกันการกระแทกแตก ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงานอันจะทำให้ตัวเทอร์โมมิเตอร์เสียหายได้ การทำงานของเทอร์โมมิเตอร์นี้ไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่ต้องดูแลรักษา สามารถนำไปใช้งานในสถานที่ที่เทอร์โมมิเตอร์แบบอื่น ๆ ใช้ไม่ได้ เช่น ในห้องเครื่องยนต์ของเรือที่มีความร้อนสูง ในห้องเครื่องกำเนิดไอน้ำที่มีทั้งความร้อน และความชื้นสูง เป็นต้น ตัวเลขขนาดใหญ่กว่าเดิม 30% และติดตั้งถาวรบนผิวสีทองด้วยระบบ Anodized และขีดเครื่องหมายแสดงค่าอุณหภูมิ ใช้ระบบการเผาให้ขีดเครื่องหมายละลายติดในเนื้อแก้ว จึงทำให้มองเห็นได้ในระยะไกล ตัวเทอร์โมมิเตอร์ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน DIN1681B - DIN16182S สำหรับรุ่น 174B, 175B และ DIN1689B DIN16191B สำหรับรุ่น 271B, 272B และ DIN16185B-DIN161863B สำหรับรุ่น 291B, 292B

คุณสมบัติ

| | |
|------------------------------------|--|
| ตัวเรือน | อลูมิเนียมรูปตัว V สีทอง ตัวเลขบอกค่าอุณหภูมิ °C (สีดำ) อยู่ทางซ้ายมือ และ °F (สีแดง) อยู่ทางขวามือ • รุ่น 174B, 175B มีขนาดตัวเรือน 30 x 110 มม. • รุ่น 271B, 272B มีขนาดตัวเรือน 36 x 200 มม. • รุ่น 291B, 292B มีขนาดตัวเรือน 36 x 150 มม. |
| แท่งแก้ว | รูปทรงปรีซึมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 มม. มี 2 แบบคือ • ของเหลวสีน้ำเงิน ด้านหลังเป็นสีขาว (แอลกอฮอล์) สำหรับรุ่นที่มีย่านการวัดน้อยกว่า 250°C • ของเหลวแบบปรอท ด้านหลังเป็นสีเหลือง สำหรับรุ่นที่มีย่านการวัดตั้งแต่ 250°C ขึ้นไป |
| แกนวัดอุณหภูมิ | ทำด้วยทองเหลือง Ø10 มม. มีความยาวให้เลือก 2 ขนาด คือ 63 มม. และ 100 มม. (รวมข้อต่อ) |
| ย่านการวัด (ต้องระบุเมื่อสั่งซื้อ) | -30~+50°C, 0~+60°C, 0~+100°C, 0~+120°C, 0~+160°C, 0~+250°C, 0~300°C, 0~600°C สามารถเลือกย่านการวัดได้ตามความต้องการและสามารถเลือกสเกล องศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์หรือเลือกเฉพาะสเกลองศาเซลเซียสอย่างเดียว |

ขนาดและรูปร่าง (หน่วย : มม.)

แบบตรงแกนลงล่าง 174B/ 271B/ 291B



แบบข้องอแกนออกด้านหลัง 175B/ 272B/ 292B

